



ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΠΙΚΛΙΝΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Είναι απλή και άνετη στη χρήση και η λειτουργία της είναι αθόρυβη.

Διαθέτει μπάρες ασφαλείας και αισθητήρες που σταματούν την κίνηση σε περίπτωση εμποδίου στη διαδρομή.

Μπορεί να τοποθετηθεί σε εγκαταστάσεις με απότομη κλίση και απότομες αλλαγές αυτής, με καμπύλες εσωτερικά ή εξωτερικά της σκάλας και κεφαλόσκαλα, εξασφαλίζοντας κάθε φορά βέλτιστη μετακίνηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Ωφέλιμο φορτίο:	300 kg
Ταχύτητα:	0,10m/sec
Βραχίονες ασφαλείας γύρω από την πλατφόρμα	
Διαδικασία μείωσης έκτακτης ανάγκης	
Σύστημα soft-start και soft-stop	
Αισθητήρες εμποδίων περιμετρικά της πλατφόρμας	
Ειδική βαφή για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους	
Κομψός σχεδιασμός	

